

CONTENEDOR DE MALLA VE-15 800x500x400(+100)



DATOS TÉCNICOS:

- Fabricado con fondo de chapa de espesor 2mm
- Peso del contenedor: 24Kg
- Capacidad de carga: 0,8Tn*

* Carga estática uniformemente distribuida

Se trata de un contenedor más ligero que un VE, pero con gran resistencia, estabilidad y rigidez.

Contenedor que facilita la visión de su contenido.

Ideal para el transporte y almacenaje de mercancías.

Se trata de cestones con laterales de malla electrosoldada y el fondo de chapa plegada. Este tipo de fondo evita el riesgo de pandeo durante el manipulado de las cajas de almacenaje. Tiene un marco de ángulo laminado en caliente que le dota de gran robustez.

Características del contenedor:

- Apilable hasta 5 alturas
- Manipulable con carretilla
- Elevable mediante grúa

Variantes:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Con medio lateral abatible | - Con patines |
| - Con ruedas | - Con guías para carretilla |
| - Con asas | - Con horquillas antivuelco |
| - Con tapa sin orejas | - Con tarjetero |
| - Con tapa con orejas | - Con fondo de malla |
| - Con tapa y preparado para cerrar con candado | |

Usos habituales del contenedor:

- Industria
- Automoción

